

**ТЕПЕРЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ, САМУЗЛОВ, ШАХТ; УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ КРОВЕЛЬ;
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА – ЭТО ЭКОНОМИЧНО, НАДЕЖНО, БЫСТРО И БЕЗОПАСНО**

Сотрудничество с нами – это просто, комфортно и экономически выгодно

1. Вы связываетесь с нами по телефону или по e-mail и делаете заказ (если первая сделка – высылаете Ваши реквизиты)
2. Мы оформляем заказ и высылаем счет на оплату на адрес электронной почты, указанный Вами
3. Товар автоматически ставится в резерв под Вашу компанию на 3 (три) рабочих дня
4. Вы проверяете (при необходимости, корректируете) и оплачиваете счет.
5. По факту поступления оплаты, наш сотрудник связывается с Вами
6. Мы с Вами, планируем дату/время самовывоза или доставки
7. Доставляем товар с комплектом документов

Примечания по доставке:

- Доставка возможна на следующий рабочий день после поступления оплаты на наш р/с
- Доставка осуществляется с 9 до 18 часов, за час до приезда мы свяжемся с Вами
- Доставка «день в день»: осуществляется при возможности; стоимость 1500 руб.
- Товар передается только при наличии оригинала доверенности или печати

БЕСПЛАТНО ОБУЧАЕМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ ИЛИ АККРЕДИТОВАННЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Если Вы заинтересованы в проведении работ по гидроизоляции кровель «под ключ» нашими силами – наш специалист приедет на ваш объект, проведет аудит, подготовит и направит индивидуальное коммерческое предложение на согласование

Битумно-Эмульсионная Мастика СИНЗАТИМ

Применяется в новом строительстве и при проведении ремонтно-восстановительных работ для:

- Реконструкции мягкой (в т.ч. мембранной) кровли без применения огня и демонтажа старого покрытия
- Создания нового долговечного кровельного бесшовного, монолитного покрытия
- Гидроизоляции примыкающих к кровле парапетов, стен и прочих конструкций
- Антикоррозионной обработки металлоконструкций
- Ремонта металлических, шиферных крыш
- Гидроизоляции фундаментов
- Гидроизоляции санузлов

  	1-9 ведер (0-180 кг.)	10-49 ведер (200-980 кг.)	50-199 ведер (1000- 3980 кг.)	≥ 200 ведер (более 4 000 кг.)
СИНЗАТИМ, БиЭМ, 1 кг.	100 руб.	95 руб.	90 руб.	85 руб.
СИНЗАТИМ, БиЭМ, 20 кг. / 1 ведро	2 000 руб.	1 900 руб.	1 800 руб.	1 700 руб.


* Расход БиЭМ Синзатим составляет, в зависимости от состояния поверхностей и вида выполняемых работ, от 0,7 до 9 кг. на 1м²

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ*	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО В ЗАКАЗЕ	
		1-10 рулонов	Свыше 10 рулонов
Стеклоткань, рулон (1м x 100 м.)	100 м ²	4 500 руб.	4 000 руб.
Геотекстиль, рулон (2м x 50 м.)	100 м ²	4 000 руб.	3 500 руб.

* Армирующие материалы отгружаются только рулонами, указанных геометрических характеристик. При расчете необходимого количества, необходимо учитывать, что стыки полотен укладываются «внахлест» на 5-10 см

Сухие Гидроизоляционные Смеси СИНЗАТИМ


Сухие гидроизоляционные смеси СИНЗАТИМ применяются как на стадии строительства, так и при проведении ремонта. Основные сферы применения: гидроизоляция бетонных и кирпичных поверхностей, вводов коммуникаций, соединений и примыканий; оперативная остановка напорных течей.

	Расход	1-9 уп.		10 и более уп.	
		1 кг. / руб.	1 уп. / руб.	1 кг. / руб.	1 уп. / руб.
СИНЗАТИМ Напор (25 кг.)	1,8 кг. на литр пустоты в стене	160	4 000	140	3 500
СИНЗАТИМ Ремонт (25 кг.)	18 кг./м ² (слой 10 мм)	60	1 500	55	1 375
СИНЗАТИМ Эластик (25 кг.)	18 кг./м ² (слой 10 мм)	75	1 875	65	1 625
СИНЗАТИМ Шовный (25 кг.)	1,5-2 кг.на 1 п.метр, при штрабе 25х25	190	4 750	180	4 500
СИНЗАТИМ Проникающий (25 кг.)	1 кг./м ² (2 слоя)	210	5 250	190	4 750

Гидроизоляционная добавка в бетон

Химическая гидроизоляционная добавка для бетона, предназначенная для снижения проницаемости, повышения морозостойкости, трещиностойкости и коррозионной стойкости бетона за счет химического влияния на процессы гидратации портландцемента; для получения литых самоуплотняющихся бетонных смесей. Повышение марки бетона по водонепроницаемости, не менее 3.

Преимущества: возможность создания самоуплотняющихся бетонных смесей с оптимальной вязкостью для укладки и повышенной связанности и нерасслаиваемости; возможность получения бетонов стойких к истиранию; совместима с другими добавками: регуляторами вязкости; воздухововлекающими; и пластифицирующими.

	Расход	1-9 уп.		10 и более уп.	
		1 кг. / руб.	1 уп. / руб.	1 кг. / руб.	1 уп. / руб.
СИНЗАТИМ Кристалл (16 кг.)	0,5% от массы цемента в бетоне или 2 кг./ м ²	320	5120	300	4800